

新製品

K S ドア ・ K S H ドア

- 特長
- ◎ 低価格 ・ 軽量化を実現
 - ◎ 左右どちらでも固定可能（左右兼用タイプ）
 - ◎ Wキャスター（中間のみ）仕様により安定



※ 写真はKSH6.0m×2です。

KSドア (H=1,400)		KSHドア (H=2,100)	
型式	寸法(W)	型式	寸法(W)
KS-3.0m	3,000mm	KSH-3.0m	3,000mm
KS-4.5m	4,500mm	KSH-4.5m	4,500mm
KS-6.0m	6,000mm	KSH-6.0m	6,000mm
KS-7.5m	7,500mm	KSH-7.5m	7,500mm
KS-3.0m×2	6,000mm	KSH-3.0m×2	6,000mm
KS-4.5m×2	9,000mm	KSH-4.5m×2	9,000mm
KS-6.0m×2	12,000mm	KSH-6.0m×2	12,000mm
KS-7.5m×2	15,000mm	KSH-7.5m×2	15,000mm

◎ ご注文の際は、片開き、両開きをご指定ください。

- ※ 構造上、風圧の影響が大きく、固定支柱・単管等の補強スジ掛け等、確実に設置して下さい。
- ※ 開閉の途中（中途半端な状態）での使用はしないで下さい。
- ※ 弱・中風下及び長時間放置（夜間・休日等）の場合は、必ずカンスキ金具（単管受け）を施行しキャスターのストッパー施行を行なって下さい。
- ※ 台風を含め、強風時は開口し、束ねて応急対応して下さい。
- ※ 納期はご注文の際にご確認ください。
- ※ 運賃・消費税は別途になります。
- ※ 製品改良の為、仕様を予告なく変更する事があります。

日高機材株式会社
日高リース株式会社
TEL 0587-50-5550
FAX 0587-50-5551