

パネルキャスターゲート (H 2. 0m)

- 特長**
- ◎ 設置が簡単に行なえます。
 - ◎ 上部に梁が無く、大型車も上を気にする必要がなくなりました。
 - ◎ 仮囲いとマッチして、美観に優れています。



機種	PCG-2.7	PCG-3.6	PCG-4.5	PCG-5.4	PCG-6.3
サイズ(m/m)	2,700W×2,000H	3,600W×2,000H	4,500W×2,000H	5,400W×2,000H	6,300W×2,000H
スパン数	3	4	5	6	7
形状 (片開仕様)					
機種	PCG-1.8+1.8	PCG-1.8+2.7	PCG-2.7+2.7	PCG-2.7+3.6	PCG-3.6+3.6
サイズ(m/m)	3,600W×2,000H	4,500W×2,000H	5,400W×2,000H	6,300W×2,000H	7,200W×2,000H
スパン数	4	5	6	7	8
形状 (両開仕様)					

注意事項

- ※ 構造上、風圧の影響が大きく、固定支柱・単管等の補強スジ掛け等、確実に設置してください。
- ※ 開閉の途中(中途半端な状態)での使用はしないでください。
- ※ 弱・中風下及び長時間放置(夜間・休日等)の場合は、必ずカンヌキ金具(単管受け)を施行しキャスターのストッパー施行を行なってください。
- ※ 台風を含め強風時は開口し、束ねて応急対応してください。
- ※ 製品改良の為、仕様を予告なく変更する事があります。

日高機材株式会社
日高リース株式会社
TEL 0587-50-5550
FAX 0587-50-5551